

MMD-300

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetický kontakt kontroluje otvorenie dverí a okien. Vďaka použitiu magnetického kontaktu MMD-300 reaguje systém MICRA na narušiteľa ešte pred tým, ako vnikne do objektu.

VLASTNOSTI

- dva kontakty s možnosťou výberu uľahčujúcou miesto montáže magnetu
- vstup na pripojenie externého detektora umožňujúci ochranu dvoch bodov (napr. dvoch krídel okna) pomocou jedného zariadenia
- systém šetrenia energie umožňujúci niekoľkoročnú činnosť bez nutnosti výmeny lítiovej batérie CR123A
- zisťovanie sabotáže:
 - otvorenia krytu
 - odtrhnutia zo steny

POUŽITIE

Obvodová ochrana malých objektov ako sú napríklad: chatky, stánky, dielne, garáže a podobne.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 200 m
Batéria	CR123A 3 V
Čas činnosti batérie (v šetriacom režime)	približne 3 roky
Cítlivosť dodatočného vstupu	312 ms
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 µA
Maximálny odber prúdu	27 mA
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Rozmery krytu	24 x 110 x 27 mm
Hmotnosť	64 g